

SERIE 14H

14H

AVO - Ruota in poliuretano avotop per industria, diametro 200mm ean 19960

Materiale: Poliuretano Avotop **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOTOP 95 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Ideale per tutti gli ambienti e per le condizioni di utilizzo più gravose come velocità, utilizzo frequente e carichi pesanti. La ruota 14H può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio, pesante ed extra pesante, anche gemellato.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793199605 **EAN5:** 19960 **Codice articolo:** 0901400200XCH



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 1100 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 95

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	52X15
Portata dinamica (DaN)	1100
Colore	Viola
Materiale	Poliuretano Avotop
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	95

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/