

SERIE 18AH

18AH

AVO - Ruota in poliuretano avotop per industria, diametro 80mm
ean 23279

Materiale: Poliuretano Avotop **Nucleo:** Alluminio **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOTOP 95 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Ideale per tutti gli ambienti e per le condizioni di utilizzo più gravose come velocità, utilizzo frequente e carichi pesanti. La ruota 18AH può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio e pesante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793232791 **EAN5:** 23279 **Codice articolo:** 09018A0080LCH



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 250 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 95

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	32X10
Portata dinamica (DaN)	250
Colore	Viola
Materiale	Poliuretano Avotop
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	95

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/