Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) - Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 18AW

AVO - Ruota in poliuretano avowater per industria, diametro 80mm ean 24304

Nucleo: Alluminio Ambito: Industria Materiale: Poliuretano Avowater

Ruota con rivestimento in poliuretano AVOWATER 91 Shore A per ambienti ad alto tasso di umidità ed a contatto con l'acqua. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. La ruota 18AW può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio e pesante.

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13: 8018793243049 EAN5:

Codice articolo: 24304

09018A0080ACW



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 150 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Scala durezza: Shore A Durezza: 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

| Diametro (mm) | 80 |
|------------------------|----------------------|
| Larghezza fascia (mm) | 25 |
| Larghezza mozzo (mm) | 30 |
| Versione mozzo | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm) | 12 |
| Sede cuscinetto (mm) | 32X10 |
| Portata dinamica (DaN) | 150 |
| Colore | Blu |
| Materiale | Poliuretano Avowater |
| Pezzi scatola | 1 |
| Scala durezza | Shore A |
| Durezza | 91 |

Dati supporto

| Dimensione piastra (mm) | 1 |
|------------------------------|---|
| Interasse foro piastra (mm) | 1 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 1 |
| Disassamento (mm) | 1 |
| Altezza da terra (mm) | 1 |
| Foro supporto (mm) | 1 |
| Portata statica (DaN) | 1 |
| Struttura | 1 |
| Versione | 1 |
| Freno | 1 |
| Perno | I |
| Tipo di perno | I |
| Finitura | 1 |