ALDO VALSECCHI S.P.A.
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 14W

14W

AVO - Ruota in poliuretano avowater per industria, diametro 98mm ean 22246

Materiale: Poliuretano Avowater **Nucleo:** Ghisa **Ambito:** Industria

Descrizione:
Ruota con rivestimento in Poliuretano AVOWATER 95 Shore A e nucleo in ghisa meccanica verniciata color nero.Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.Ideale per ambienti ad alto tasso di umidità anche a contatto con l'acqua.La ruota 14W può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio, pesante ed extra pesante, anche gemellato

Linea prodotto: Poliuretano

EAN13:	EAN5:	Codice articolo:
8018793222464	22246	0901400098LCW

Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 275 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 91

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

Dati ruota

Diametro (mm)	98
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	30
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	275
Colore	Blu
Materiale	Poliuretano Avowater
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	91

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/