Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 21CD

**21CD** 

# AVO - Ruota in poliuretano conduttivo per industria, diametro 160mm ean 21885

**Materiale:** Poliuretano Conduttivo

**Nucleo:** Poliammide 6 conduttivo

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota pesante con rivestimento in Poliuretano conduttivo ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6 conduttivo. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. La ruota 21CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio e pesante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

**EAN13:** 8018793218856

**EAN5:** 21885

Codice articolo: G002100160CCN



#### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80

emperatura massima: 80 Portata dinamica: 350 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera Sca

Scala durezza: Shore A Durezza: 97

#### **Pavimentazioni**

- Cemento
- Gres

### Dati ruota

Diametro (mm)	160
Diametro (mm)	100
Larghezza fascia (mm)	50
Larghezza mozzo (mm)	54
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	20
Sede cuscinetto (mm)	47X14
Portata dinamica (DaN)	350
Colore	Nero
Materiale	Poliuretano Conduttivo
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	1
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	1
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1