**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 17G-CD

# 17G-CD

## AVO - Ruota in poliuretano conduttivo per industria, diametro 60mm ean 22762

**Materiale:** Poliuretano Conduttivo

**Nucleo:** Poliammide 6 conduttivo

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in Poliuretano conduttivo (R 10.000 Ohm) ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6 conduttivo. Mozzo a foro passante, gabbia rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. La ruota 17G-CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio e pesante.

**Linea prodotto:** Antistatico/Conduttivo

**EAN13:** 8018793227629

**EAN5:** 22762

**Codice articolo:** 12017CD060NCG

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 50 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 97

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 60 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 24 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 10 |
| **Versione mozzo** | Cuscinetto a Sfera |
| **Foro ruota (mm)** | 12 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | 32X10 |
| **Portata dinamica (DaN)** | 50 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Poliuretano Conduttivo |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 97 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | / |
| **Altezza da terra (mm)** | / |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | / |
| **Struttura** | / |
| **Versione** | / |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | / |