Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 17CD

17CD

AVO - Ruota in poliuretano conduttivo per industria, diametro 80mm ean 21563

Materiale: Poliuretano Conduttivo

Nucleo: Poliammide 6 conduttivo

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in poliuretano ad iniezione 97 Shore A. Nucleo in poliammide 6. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale, gabbia a rulli o foro passante. La ruota 17CD può essere assemblata con tutti i supporti di tipo medio e pesante.

Linea prodotto: Antistatico/Conduttivo

EAN13: 8018793215633

EAN5: 21563

Codice articolo: 12017CD080NRA



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 80 DaN

Rotazione: Rulli Scala durezza: Shore A

Durezza: 97

Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Rulli
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	80
Colore	Nero
Materiale	Poliuretano Conduttivo
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	1
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	1
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	1
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	1
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	1