**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 17G-S

# 31AG-S

## AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per industria, diametro 200mm ean 23024

**Materiale:** Poliuretano Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide 6

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in Poliuretano soft ad iniezione 80 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**
In acciaio stampato zinco-cromato, fisso. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Inox, Poliuretano

**EAN13:** 8018793230247

**EAN5:** 23024

**Codice articolo:** 12831A0200NBG

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 300 DaN

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 200 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 50 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 58 |
| **Versione mozzo** | Foro Passante |
| **Foro ruota (mm)** | 20 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | / |
| **Portata dinamica (DaN)** | 300 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Poliuretano Termoplastico |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 80 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | 140X110 |
| **Interasse foro piastra (mm)** | 105X080 |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | 11X16 |
| **Disassamento (mm)** | / |
| **Altezza da terra (mm)** | 235 |
| **Foro supporto (mm)** | / |
| **Portata statica (DaN)** | 380 |
| **Struttura** | Fisso |
| **Versione** | / |
| **Freno** | / |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Zincato |