Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 17G-S

# 31ANTBG-S

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per industria, diametro 60mm ean 27540

Materiale: PoliuretanoNucleo: PoliammideAmbito:Termoplastico6Industria

#### Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft ad iniezione 80 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

#### Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Linea prodotto: Inox, Poliuretano

**EAN13: EAN5: Codice articolo:** 8018793275408 27540 12831BA061NBG



#### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80 Portata dinamica: 70 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 80

### **Pavimentazioni**

- Cemento
- Gres

#### Dati ruota

| Diametro (mm)          | 60                        |
|------------------------|---------------------------|
| Larghezza fascia (mm)  | 24                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 39                        |
| Versione mozzo         | Foro Passante             |
| Foro ruota (mm)        | 12                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                         |
| Portata dinamica (DaN) | 70                        |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | 1                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 80                        |

## **Dati supporto**

| Dimensione piastra (mm)      | 1  |
|------------------------------|--|
| Interasse foro piastra (mm)  | 1  |
| Dimensione foro piastra (mm) | 1  |
| Disassamento (mm)            | 37   |
| Altezza da terra (mm)        | 87   |
| Foro supporto (mm)           | 1  |
| Portata statica (DaN)        | 100  |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno con freno                            |
| Freno                        | Anteriore                                  |
| Perno                        | 20X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |