

SERIE 61

## 431-PD

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per industria, diametro 60mm ean 28497

**Materiale:** Poliuretano Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide 6

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e piedino regolabile. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfera.

**Linea prodotto:** Inox, Poliuretano

**EAN13:** 8018793284974

**EAN5:** 28497

**Codice articolo:** 05P9500606NBA



### Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 120 DaN

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 97

### Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

### Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	60
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	35
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	40
<b>Versione mozzo</b>	Foro Passante
<b>Foro ruota (mm)</b>	12
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	/
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	120
<b>Colore</b>	Blu
<b>Materiale</b>	Poliuretano Termoplastico
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	97

### Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	100X085
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	080X060
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	8,5X12
<b>Disassamento (mm)</b>	37
<b>Altezza da terra (mm)</b>	89
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	150
<b>Struttura</b>	Girevole
<b>Versione</b>	Piedino regolabile
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Zincato