

SERIE 17

# 31XF

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio inox aisi 304 per industria, diametro 125mm ean 14457

**Materiale:** Poliuretano  
Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide  
6

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420, con foro.

**Linea prodotto:** Inox, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793144575

**EAN5:**  
14457

**Codice articolo:**  
06031FX125NRA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 200 DaN

**Rotazione:** Rulli Inox

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 97

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 125                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 35                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                        |
| Versione mozzo         | Rulli Inox                |
| Foro ruota (mm)        | 15                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                         |
| Portata dinamica (DaN) | 200                       |
| Colore                 | Rosso                     |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 97                        |

## Dati supporto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                     |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                     |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                     |
| Disassamento (mm)            | 42                    |
| Altezza da terra (mm)        | 150                   |
| Foro supporto (mm)           | 12                    |
| Portata statica (DaN)        | 250                   |
| Struttura                    | Girevole              |
| Versione                     | Foro                  |
| Freno                        | /                     |
| Perno                        | /                     |
| Tipo di perno                | /                     |
| Finitura                     | Acciaio Inox AISI 304 |