

SERIE 17G-S

## 31XANTFG-S

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio inox aisi 304 per industria, diametro 150mm ean 27649

**Materiale:** Poliuretano  
Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide  
6

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft ad iniezione 80 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere AISI 420, con foro e freno anteriore.

**Linea prodotto:** Inox, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793276498

**EAN5:**  
27649

**Codice articolo:**  
06831FA150NRG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 200 DaN

**Rotazione:** Rulli Inox

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 150                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                        |
| Versione mozzo         | Rulli Inox                |
| Foro ruota (mm)        | 15                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                         |
| Portata dinamica (DaN) | 200                       |
| Colore                 | Grigio                    |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 80                        |

## Dati supporto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                     |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                     |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                     |
| Disassamento (mm)            | 45                    |
| Altezza da terra (mm)        | 178                   |
| Foro supporto (mm)           | 12                    |
| Portata statica (DaN)        | 250                   |
| Struttura                    | Girevole              |
| Versione                     | Foro con freno        |
| Freno                        | Anteriore             |
| Perno                        | /                     |
| Tipo di perno                | /                     |
| Finitura                     | Acciaio Inox AISI 304 |