

SERIE 61

## 432XBIS

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio inox aisi 304 per industria, diametro 150mm ean 28807

**Materiale:** Poliuretano  
Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide  
6

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano ad iniezione 97 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Pesante:**

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 420, con piastra e freno posteriore. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Inox, Poliuretano

**EAN13:**  
8018793288071

**EAN5:**  
28807

**Codice articolo:**  
06432XF150NRA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 450 DaN

**Rotazione:** Rulli Inox

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 97

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 150                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 60                        |
| Versione mozzo         | Rulli Inox                |
| Foro ruota (mm)        | 20                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                         |
| Portata dinamica (DaN) | 450                       |
| Colore                 | Blu                       |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 97                        |

## Dati supporto

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 135X110               |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080               |
| Dimensione foro piastra (mm) | 13X16                 |
| Disassamento (mm)            | 57                    |
| Altezza da terra (mm)        | 201                   |
| Foro supporto (mm)           | /                     |
| Portata statica (DaN)        | 560                   |
| Struttura                    | Girevole              |
| Versione                     | Piastra con freno     |
| Freno                        | Posteriore            |
| Perno                        | /                     |
| Tipo di perno                | /                     |
| Finitura                     | Acciaio Inox AISI 304 |