Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 17G-S

31XAG-S

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 80mm ean 27665

Materiale: Poliuretano Termoplastico

Nucleo: Poliammide

Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft ad iniezione 80 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Supporto Medio:

In acciaio stampato INOX AISI 304, fisso.

Linea prodotto: Inox, Poliuretano

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793276658 27665 06831XA080NRG



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Temperatura massima: 80

Portata dinamica: 150 DaN

Rotazione: Rulli Inox Scala durezza: Shore A

Durezza: 80

Cemento

Pavimentazioni

Gres

Dati ruota

Diametro (mm)	80
Larghezza fascia (mm)	30
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Rulli Inox
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	150
Colore	Grigio
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	80

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	100X085
Interasse foro piastra (mm)	080X060
Dimensione foro piastra (mm)	8,5X12
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	107
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	190
Struttura	Fisso
Versione	1
Freno	1
Perno	1
Tipo di perno	I
Finitura	Inox AISI 304