

SERIE 21-S

## 21-S

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico per industria, diametro 160mm

**Materiale:** Poliuretano  
Termoplastico

**Nucleo:** Poliammide  
6

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in Poliuretano soft ad iniezione 80 Shore A e nucleo in Poliammide 6. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Linea prodotto:** Poliuretano

**EAN13:/ EAN5:/ Codice articolo:**G002180160BRN



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 500 DaN

**Rotazione:** Rulli

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 97

## Pavimentazioni

- Cemento
- Gres

## Dati ruota

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Diametro (mm)          | 160                       |
| Larghezza fascia (mm)  | 50                        |
| Larghezza mozzo (mm)   | 59                        |
| Versione mozzo         | Rulli                     |
| Foro ruota (mm)        | 20                        |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                         |
| Portata dinamica (DaN) | 500                       |
| Colore                 | Blu                       |
| Materiale              | Poliuretano Termoplastico |
| Pezzi scatola          | /                         |
| Scala durezza          | Shore A                   |
| Durezza                | 97                        |

## Dati supporto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensione piastra (mm)      | / |
| Interasse foro piastra (mm)  | / |
| Dimensione foro piastra (mm) | / |
| Disassamento (mm)            | / |
| Altezza da terra (mm)        | / |
| Foro supporto (mm)           | / |
| Portata statica (DaN)        | / |
| Struttura                    | / |
| Versione                     | / |
| Freno                        | / |
| Perno                        | / |
| Tipo di perno                | / |
| Finitura                     | / |