

SERIE 115

117BISF

AVO - Ruota in resina fenolica con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 15686

Materiale: Resina fenolica **Nucleo:** Resina fenolica **Ambito:** Industria

Descrizione:

Ruota monolitica in resina fenolica alta temperatura termoidurente. Mozzo a foro passante o cuscinetti a sfera schermati in acciaio. Disponibile su richiesta boccola in teflon inox.

Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro. Assemblaggio con dado autobloccante.

Linea prodotto: Alta temperatura, Inox

EAN13:
8018793156868

EAN5:
15686

Codice articolo:
05117SF125SFN



Caratteristiche

Temperatura minima: -40

Temperatura massima: 280

Portata dinamica: 130 DaN

- Cemento

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore D

Durezza: 90

- Gres

Pavimentazioni

Dati ruota

| | |
|------------------------|-----------------|
| Diametro (mm) | 125 |
| Larghezza fascia (mm) | 40 |
| Larghezza mozzo (mm) | 50 |
| Versione mozzo | Foro Passante |
| Foro ruota (mm) | 15 |
| Sede cuscinetto (mm) | / |
| Portata dinamica (DaN) | 130 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Resina fenolica |
| Pezzi scatola | / |
| Scala durezza | Shore D |
| Durezza | 90 |

Dati supporto

| | |
|------------------------------|----------|
| Dimensione piastra (mm) | 100X085 |
| Interasse foro piastra (mm) | 080X060 |
| Dimensione foro piastra (mm) | 8,5X12 |
| Disassamento (mm) | 45 |
| Altezza da terra (mm) | 161 |
| Foro supporto (mm) | 12 |
| Portata statica (DaN) | 170 |
| Struttura | Girevole |
| Versione | Foro |
| Freno | / |
| Perno | / |
| Tipo di perno | / |
| Finitura | Zincato |